

SKÖTSELANVISNING

Allmänt om trä

Trä är ett levande material som rör sig p.g.a. fukttillståndet i luften (relativa luftfuktigheten = 30-60 %). De faktorer som påverkar hur mycket trä rör sig är:

1. Relativa fuktigheten
2. Rumstemperatur
3. Träslag
4. Träets behandling

Eftersom trä rör sig får man med tiden räkna med småsprickor (sättningsprickor) i träet. Det är därför viktigt att hålla en konstant temperatur inomhus även om fuktigheten ute ändras.

Följande kan utföras:

- undvika långvariga temperaturväxlingar
- lufta ofta
- undvik att ändra på fuktigheten markant

Genom att behandla träet ofta med olja så reagerar träfuktigheten mycket långsammare i förhållande till den relativa luftfuktigheten, eftersom det förhindrar träet att ta upp och avge fukt.

Oljebehandlade luckor, lådor och bänkskivor har fått grundbehandling, som skall efterbehandlas och underhållas. Trä tål begränsad påverkan av vatten, alkohol och andra vätskor. Var uppmärksam på värmeavgivande hushållsmaskiner då massiva produkter torkas ut av det. Använd alltid värmeavvisande underlag.

Träbänkskivor kan med tiden bli repade. Undvik att skära med kniv utan skärbräda under. De flesta repor kan dock putsas bort.

Ek och ask innehåller garvsyra vilket kan ge mörka fläckar på massiva luckor, lådor och bänkskivor i längre kontakt med metallföremål. Fläcken kan oftast slipas bort i efterhand men blekta produkter kan bli flammiga vid putsning.

Vid leverans bör snickerierna förvaras torrt om monteringen inte börjar omedelbart. Detta är av största vikt sommartid då luftfuktigheten är särskilt hög.

Viktigt! Bänkskivor och luckor av massivträ bör, om de inte skall monteras omedelbart, placeras i jämn temperatur, ca +20°C, på ett 5-10 cm högt och jämnt vågrätt underlag med god luftväxling runt om.

På nya bänkskivor, lådor och luckor i massivt trä kan det vara färgskiftningar på träets "stavar". Dessa skiftningar kommer att jämnas ut med tiden när de tar "färg" av solljuset.

Massiva oljebehandlade luckor, lådor och bänkskivor

Dagligt underhåll

Det mesta av smuts m.m. kan normalt torkas av med endast ljummet vatten. Använd vid behov en mildare diskmedelslösning, två till tre (2-3) droppar diskmedel i ca en (1) liter vatten, eller ett normalt förekommande rengöringsmedel. Torka med en något blöt trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas och därefter en torr mjuk trasa för att få bort överflödigt vatten. Använd inga lösningsmedel eller skarpa medel som kan lösa upp ytbehandlingen. Använd inte heller skurpulver, ammoniak eller liknande preparat som innehåller slipmedel eller andra repande partiklar.

Underhåll

2 ggr per år eller vid behov, beroende på hur utsatt ytan är, krävs efterbehandling av dina massiva luckor, lådor och bänkskiva för att träet skall behålla sin ursprungliga lyster och inte spricka. Torr och varm miljö kräver tätare behandling. Behandla ofta runt diskbank och spis där skivan lättare blir uttorkad. Behandla ej med olja på tex en fuktig bänkskiva då vatten stängs in i skivan och kan då eventuellt mögla.

Applicera ett tunt, jämt lager linolja. Överflödigt olja torkas av med en torr, mjuk trasa. Eventuell slipning av bänkskivan görs med ett mycket fint sandpapper (korn 800) i träets riktning. Det är viktigt att produkten putsas lika mycket. Vid punktvis behandling blir det ljusare fält och oljeinnehållet där blir mindre.

Viktigt! Trasor och dukar kan självantändas och bör dränkas i vatten och förvaras i en tät metallburk efter kontakt med träolja.

Skärbrädor

Dagligt underhåll

Vid rengöring använd lite diskmedel i ljummet vatten. Var noga med att skölja av med vatten och torka därefter med hushållspapper.

Underhåll

Oljas in med paraffinolja vid behov. Överflödigt olja torkas av med hushållspapper.

Täckmålad lucka

Dagligt underhåll

Använd en mildare diskmedelslösning, två till tre (2-3) droppar diskmedel i ca en (1) liter vatten, eller ett normalt förekommande rengöringsmedel. Torka med en något blöt trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas och därefter en torr mjuk trasa för att få bort överflödigt vatten. Använd inga lösningsmedel eller skarpa medel som kan lösa upp ytbehandlingen.

Använd inte heller skurpulver, ammoniak eller liknande preparat som innehåller slipmedel eller andra repande partiklar.

Tänk på att torka av diskbänksskåp och badrumsskåp under tvättställ efter diskning samt tvättning då det lätt annars blir stående vatten på luckornas kanter vilket inte är bra.

Penselmålad lucka

Dagligt underhåll

Använd en mildare diskmedelslösning, två till tre (2-3) droppar diskmedel i ca en (1) liter vatten, eller ett normalt förekommande rengöringsmedel. Torka med en något blöt trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas och därefter en torr mjuk trasa för att få bort överflödigt vatten. Använd inga lösningsmedel eller skarpa medel som kan lösa upp ytbehandlingen. Använd inte heller skurpulver, ammoniak eller liknande preparat som innehåller slipmedel eller andra repande partiklar.

Tänk på att torka av diskbänksskåp och badrumsskåp under tvättställ efter diskning samt tvättning då det lätt annars blir stående vatten på luckornas kanter vilket inte är bra.

Mattlackerad eller målad massiv trälucka

Dagligt underhåll

Använd en mildare diskmedelslösning, två till tre (2-3) droppar diskmedel i ca en (1) liter vatten, eller ett normalt förekommande rengöringsmedel. Torka med en något blöt trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas och därefter en torr mjuk trasa för att få bort överflödigt vatten. Använd inga lösningsmedel eller skarpa medel som kan lösa upp ytbehandlingen. Använd inte heller skurpulver, ammoniak eller liknande preparat som innehåller slipmedel eller andra repande partiklar.

Tänk på att torka av diskbänksskåp och badrumsskåp under tvättställ efter diskning samt tvättning då det lätt annars blir stående vatten på luckornas kanter vilket inte är bra.

Skåp i melamin

Dagligt underhåll

Använd en mildare diskmedelslösning, två till tre (2-3) droppar diskmedel i ca en (1) liter vatten, eller ett normalt förekommande rengöringsmedel. Torka med en något blöt trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas och därefter en torr mjuk trasa för att få bort överflödigt vatten.

Om ytan är väldigt smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit användas. Använd aldrig skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt. Tvätta alltid rent med vatten och torka ordentligt torrt så att inte vattnet tränger in i skarvar.

Skåp och tillbehör som är målade

Dagligt underhåll

Använd en mildare diskmedelslösning, två till tre (2-3) droppar diskmedel i ca en (1) liter vatten, eller ett normalt förekommande rengöringsmedel. Torka med en något blöt trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas och därefter en torr mjuk trasa för att få bort överflödigt vatten. Använd inga lösningsmedel eller skarpa medel som kan lösa upp ytbehandlingen. Använd inte heller skurpulver, ammoniak eller liknande preparat som innehåller slipmedel eller andra repande partiklar.

Tänk på att torka av diskbänksskåp och badrumsskåp under tvättställ efter diskning samt tvättning då det lätt annars blir stående vatten på luckornas kanter vilket inte är bra.

Grattis och lycka till med Din investering.